

СОДЕРЖАНИЕ:

Шаровые краны 2-х ходовые VKD ХПВХ/CPVC/PVC-C
Шаровые краны 3-ходовые TKD ХПВХ/CPVC/PVC-C
Шаровые краны 2-х ходовые VX Easyfit ХПВХ/CPVC/PVC-C
Шаровой обратный клапан SX Easyfit ХПВХ/CPVC/PVC-C
Поворотный затвор FK из ХПВХ/CPVC/PVC-C
Мембранный клапан DK из ХПВХ/CPVC/PVC-C
Мембранный клапан VM из ХПВХ
Компактный мембранный клапан CM из ХПВХ/CPVC/PVC-C
Грязевой фильтр RV из ХПВХ/CPVC/PVC-C


2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50
- > Давление до 16 бар
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроустировка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена
- > Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- > Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick

VKDIC

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	VKDIC016E	VKDIC016F	1	03	
20	15	16	VKDIC020E	VKDIC020F	1	03	
25	20	16	VKDIC025E	VKDIC025F	1	03	
32	25	16	VKDIC032E	VKDIC032F	1	03	
40	32	16	VKDIC040E	VKDIC040F	1	03	
50	40	16	VKDIC050E	VKDIC050F	1	03	
63	50	16	VKDIC063E	VKDIC063F	1	02	

VKDIC/SHX

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения с ручкой-фиксатором. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO




d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	VKDICSHX016E	VKDICSHX016F	1	03	
20	15	16	VKDICSHX020E	VKDICSHX020F	1	03	
25	20	16	VKDICSHX025E	VKDICSHX025F	1	03	
32	25	16	VKDICSHX032E	VKDICSHX032F	1	03	
40	32	16	VKDICSHX040E	VKDICSHX040F	1	03	
50	40	16	VKDICSHX050E	VKDICSHX050F	1	03	
63	50	16	VKDICSHX063E	VKDICSHX063F	1	02	

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

VKDDC


Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
20	15	16	VKDDC020E	VKDDC020F	1	03	
25	20	16	VKDDC025E	VKDDC025F	1	03	
32	25	16	VKDDC032E	VKDDC032F	1	03	
40	32	16	VKDDC040E	VKDDC040F	1	04	
50	40	16	VKDDC050E	VKDDC050F	1	03	
63	50	16	VKDDC063E	VKDDC063F	1	03	

VKDOC

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1




d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
20	15	16	VKDOC020E	VKDOC020F	1	-	
25	20	16	VKDOC025E	VKDOC025F	1	-	
32	25	16	VKDOC032E	VKDOC032F	1	-	
40	32	16	VKDOC040E	VKDOC040F	1	-	
50	40	16	VKDOC050E	VKDOC050F	1	05	
63	50	16	VKDOC063E	VKDOC063F	-	05	

VKDOAC

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
1/2"	15	16	VKDOAC012E	VKDOAC012F	1	-	
3/4"	20	16	VKDOAC034E	VKDOAC034F	1	-	



1"	25	16	VKDOAC100E	VKDOAC100F	1	-
1 1/4"	32	16	VKDOAC114E	VKDOAC114F	1	-
1 1/2"	40	16	VKDOAC112E	VKDOAC112F	-	05
2"	50	16	VKDOAC200E	VKDOAC200F	-	05


2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN65 ÷ 100

Технические характеристики

- > Размеры DN65 - DN100 (2 1/2" - 4")
- > Давление до 16 бар
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроюстировка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена
- > Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- > Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick

VKDIC


Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	type
75	65	16	VKDIC075E	VKDIC075F	-	04
90	80	16	VKDIC090E	VKDIC090F	-	03
110	100	16	VKDIC110E	VKDIC110F	-	03

VKDDC


Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	type
75	65	16	VKDDC075E	VKDDC075F	-	04
90	80	16	VKDDC090E	VKDDC090F	-	03
110	100	16	VKDDC110E	VKDDC110F	-	03

VKDOC / VKDOAC

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандартам DIN 8063, DIN 2501, EN 1092. Строительная длина согласно EN 558-1. Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно стандарту ANSI 150*



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75 - 2 1/2"	65	16	VKDOC075E	VKDOC075F	-		04
90 - 3"	80	16	VKDOC090E	VKDOC090F	-		03
110 - 4"	100	16	VKDOC110E	VKDOC110F	-		03

* Фланцы с овальными отверстиями соответствующие как DIN так и ANSI


3-х ходовой шаровой кран промышленного применения TKD

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50
- > Давление до 16 бар
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения самопроизвольного раскручивания накидных гаек
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроюстировка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена
- > Многофункциональная рукоятка с ключем-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Шар с L- или T-образным проходом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick
- > Опция - система фиксации рукоятки при повороте на 90° или 180°

TKDIC "T"


Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. T-порт



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	TKDIC016E	TKDIC016F	1		04
20	15	16	TKDIC020E	TKDIC020F	1		04
25	20	16	TKDIC025E	TKDIC025F	1		04
32	25	16	TKDIC032E	TKDIC032F	1		04
40	32	16	TKDIC040E	TKDIC040F	1		04
50	40	16	TKDIC050E	TKDIC050F	1		02
63	50	16	TKDIC063E	TKDIC063F	-		05

TKDIC "L"

Трехходовой шаровой кран DualBlock® с гладкими муфтовыми окончаниями, метрическая серия. L-порт



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	LKDIC016E	LKDIC016F	1	04	
20	15	16	LKDIC020E	LKDIC020F	1	04	
25	20	16	LKDIC025E	LKDIC025F	1	04	
32	25	16	LKDIC032E	LKDIC032F	1	04	
40	32	16	LKDIC040E	LKDIC040F	1	04	
50	40	16	LKDIC050E	LKDIC050F	1	02	
63	50	16	LKDIC063E	LKDIC063F	-	05	

2-х ходовой шаровой кран VX Easyfit

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN100 (3/8" - 4"), компактная конструкция в соответствии со стандартом ISO7508
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM
- > Предусмотрена возможность оперативного демонтажа крана из линии для быстрой замены уплотнений и обслуживания
- > Встроенный в рукоятку ключ для затяжки седлового уплотнения шара, компактный размер, позволяющий использование в самых стесненных условиях
- > Полный проход: проходное отверстие в шаре равно внутреннему диаметру
- > Система Easyfit для контроля усилия затяжки накидных гаек при монтаже
- > Предусмотрена возможность персональной идентификации крана путем маркировки при помощи специальных этикеток

VXEIC

Шаровой кран VX Easyfit. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	VXEIC016E	VXEIC016F	5	04	
20	15	16	VXEIC020E	VXEIC020F	5	04	
25	20	16	VXEIC025E	VXEIC025F	5	04	
32	25	16	VXEIC032E	VXEIC032F	5	04	
40	32	16	VXEIC040E	VXEIC040F	2	04	
50	40	16	VXEIC050E	VXEIC050F	2	04	
63	50	16	VXEIC063E	VXEIC063F	2	04	

VXEAC

Шаровой кран VX Easyfit. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ASTM

R	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
---	----	----	--------------	-------------	------	-----	------



1/2"	15	16	VXEAC012E	VXEAC012F	5	04
3/4"	20	16	VXEAC034E	VXEAC034F	5	04
1"	25	16	VXEAC100E	VXEAC100F	5	04
1 1/4"	32	16	VXEAC114E	VXEAC114F	2	04
1 1/2"	40	16	VXEAC112E	VXEAC112F	2	04
2"	50	16	VXEAC200E	VXEAC200F	2	04

VXEIC

Шаровой кран VX Easyfit. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ISO



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75	65	16	VXEIC075E	VXEIC075F	5	04	
90	80	16	VXEIC090E	VXEIC090F	5	04	
110	100	16	VXEIC110E	VXEIC110F	5	04	

VXEAC

Шаровой кран VX Easyfit. Гладкие муфтовые окончания в соответствии со стандартом ASTM



R	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
2 1/2"	65	16	VXEAC212E	VXEAC212F	5	04	
3"	80	16	VXEAC300E	VXEAC300F	5	04	
4"	100	16	VXEAC400E	VXEAC400F	5	04	

Шаровой обратный клапан SX Easyfit

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN100 (3/8" - 4"), компактная конструкция в соответствии
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Уплотнение EPDM или FPM
- > Простой демонтаж корпуса клапана позволяющий произвести замену уплотнительных колец без дополнительных временных затрат
- > Улучшенное значение Kv благодаря оптимальной конструкции клапана
- > Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки
- > Система Easyfit для контроля усилия затяжки накидных гаек при монтаже
- > Предусмотрена возможность персональной идентификации крана путем

SSEIC

Шаровой обратный клапан SX Easyfit с гладкими муфтовыми окончаниями



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
16	10	16	SSEIC016E	SSEIC016F	1	04	
20	15	16	SSEIC020E	SSEIC020F	1	04	
25	20	16	SSEIC025E	SSEIC025F	1	04	
32	25	16	SSEIC032E	SSEIC032F	1	04	
40	32	16	SSEIC040E	SSEIC040F	1	04	
50	40	16	SSEIC050E	SSEIC050F	1	04	
63	50	16	SSEIC063E	SSEIC063F	1	04	
75	65	16	SSEIC075E	SSEIC075F	1	4	
90	80	16	SSEIC090E	SSEIC090F	1	3	
110	100	16	SSEIC110E	SSEIC110F	1	2	

Поворотный затвор FK из ХПВХ/CPVC/PVC-C

Технические характеристики


- > Размеры DN40 - DN300
- > Давление до 16 бар (Dn 40-50), 10 бар (DN65-250), и 8 бар DN300 при 20°C (68°F)
- > соответствии с ISO 5752 и DIN 3202
- > крепежные отверстия овальной формы позволяющие выполнить соединение в соответствии с различными международными стандартами; центрирующие вкладыши из ABS в комплекте для облегчения самоцентрирования фланцев и болтов для затворов диаметром до DN 200; затворы DN 250-300 поставляются с отверстиями, соответствующими различным стандартам.
- > PP-H, ABS и ПВХДФ
- > Сменное седловое уплотнение из EPDM, FPM или NBR

Возможность установки, как редуктора, так и пневматических или

- > электрических приводов с помощью модульного адаптера из PP-GR, со стандартными отверстиями согласно ISO 5211 F05, F07, F10, до DN200; отверстия F10, F12, F14 без фланцев для DN 250-DN300.
- > Эргономичная рукоятка с фиксатором для регулирования расхода (12 положений)
- > крепежных отверстиях (используется как окончание трубопровода)
- > комплектации. Нержавеющая сталь AISI 316 под заказ. (см. аксессуары для

FKOC/LM

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ХПВХ



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
50 - 1 1/2"	40	16	FKOCLM050E	FKOCLM050F	1	03	
63 - 2"	50	16	FKOCLM063E	FKOCLM063F	1	03	
75 - 2 1/2"	65	10	FKOCLM075E	FKOCLM075F	1	02	
90 - 3"	80	10	FKOCLM090E	FKOCLM090F	1	02	
110 - 4"	100	10	FKOCLM110E	FKOCLM110F	1	02	


140 - 5"	125	10	FKOCLM140E	FKOCLM140F	1	02
160 - 6"	150	10	FKOCLM160E	FKOCLM160F	1	02
225 - 8"	200	10	FKOCLM225E	FKOCLM225F	1	02

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

Поворотный затвор FK из ХПВХ

FKOC/FM

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ХПВХ



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
50 - 1 1/2"	40	16	FKOCFM050E	FKOCFM050F	1	03	
63 - 2"	50	16	FKOCFM063E	FKOCFM063F	1	03	
75 - 2 1/2"	65	10	FKOCFM075E	FKOCFM075F	1	02	
90 - 3"	80	10	FKOCFM090E	FKOCFM090F	1	02	
110 - 4"	100	10	FKOCFM110E	FKOCFM110F	1	02	
140 - 5"	125	10	FKOCFM140E	FKOCFM140F	1	02	
160 - 6"	150	10	FKOCFM160E	FKOCFM160F	1	02	
225 - 8"	200	10	FKOCFM225E	FKOCFM225F	1	02	
*280	250	10	FKOCFM280E	FKOCFM280F	-	08	
*315	300	8	FKOCFM315E	FKOCFM315F	-	08	
**10"	250	10	FKOACFM810E	FKOACFM810F	-	08	
**12"	300	8	FKOACFM812E	FKOACFM812F	-	08	


* ISO-DIN

**ANSI B.16.5 150

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

FKOC/RM

Дисковый затвор с редуктором с диском из ХПВХ



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75 - 2 1/2"	65	10	FKOCRM075E	FKOCRM075F	1	04	
90 - 3"	80	10	FKOCRM090E	FKOCRM090F	-	04	
110 - 4"	100	10	FKOCRM110E	FKOCRM110F	-	04	
140 - 5"	125	10	FKOCRM140E	FKOCRM140F	-	02	
160 - 6"	150	10	FKOCRM160E	FKOCRM160F	-	02	
225 - 8"	200	10	FKOCRM225E	FKOCRM225F	-	02	
*280	250	10	FKOCRM280E	FKOCRM280F	-	08	
*315	300	8	FKOCRM315E	FKOCRM315F	-	08	

**10"	250	10	FKOACRM810E	FKOACRM810F	-	08
**12"	300	8	FKOACRM812E	FKOACRM812F	-	08

* ISO-DIN


**ANSI B.16.5 150

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

Поворотный затвор FK из ХПВХ

FKOC/LM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ХПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN




d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75	65	10	FKOLCLM075E	FKOLCLM075F	1	02	
90	80	10	FKOLCLM090E	FKOLCLM090F	1	02	
110	100	10	FKOLCLM110E	FKOLCLM110F	1	02	
140	125	10	FKOLCLM140E	FKOLCLM140F	1	02	
160	150	10	FKOLCLM160E	FKOLCLM160F	1	02	
225	200	10	FKOLCLM225E	FKOLCLM225F	1	02	

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

FKOC/FM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ХПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75	65	10	FKOLCFM075E	FKOLCFM075F	1	04	
90	80	10	FKOLCFM090E	FKOLCFM090F	1	04	
110	100	10	FKOLCFM110E	FKOLCFM110F	1	04	
140	125	10	FKOLCFM140E	FKOLCFM140F	1	02	
160	150	10	FKOLCFM160E	FKOLCFM160F	1	02	
225	200	10	FKOLCFM225E	FKOLCFM225F	1	02	

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

FKOC/RM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с редуктором с диском из ХПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
75	65	10	FKOLCRM075E	FKOLCRM075F	1	04	
90	80	10	FKOLCRM090E	FKOLCRM090F	1	04	
110	100	10	FKOLCRM110E	FKOLCRM110F	1	04	
140	125	10	FKOLCRM140E	FKOLCRM140F	1	02	




160	150	10	FKOLCRM160E	FKOLCRM160F	1	02
225	200	10	FKOLCRM225E	FKOLCRM225F	1	02

Примечание: для d150-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR см. F2 прайс лист

Поворотный затвор FK из ХПВХ

FKOC/LM LUG ANSI

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ХПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150




d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
2 1/2"	65	10	FKOALCLM212E	FKOALCLM212F	1	02	
3"	80	10	FKOALCLM300E	FKOALCLM300F	1	02	
4"	100	10	FKOALCLM400E	FKOALCLM400F	1	02	
5"	125	10	FKOALCLM500E	FKOALCLM500F	1	02	
6"	150	10	FKOALCLM600E	FKOALCLM600F	1	02	
8"	200	10	FKOALCLM800E	FKOALCLM800F	1	02	

Примечание: для d150-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR см. F2 прайс лист

FKOC/FM LUG ANSI

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
2 1/2"	65	10	FKOALCFM212E	FKOALCFM212F	1	02	
3"	80	10	FKOALCFM300E	FKOALCFM300F	1	02	
4"	100	10	FKOALCFM400E	FKOALCFM400F	1	02	
5"	125	10	FKOALCFM500E	FKOALCFM500F	1	02	
6"	150	10	FKOALCFM600E	FKOALCFM600F	1	02	
8"	200	10	FKOALCFM800E	FKOALCFM800F	1	02	
10"	250	6	FKOALCFM810E	FKOALCFM810F	-	08	
12"	300	6	FKOALCFM812E	FKOALCFM812F	-	08	

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

FKOC/RM LUG ANSI

Дисковый затвор с редуктором с диском из ХПВХ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	box	type
2 1/2"	65	10	FKOALCRM212E	FKOALCRM212F	1	04	
3"	80	10	FKOALCRM300E	FKOALCRM300F	1	04	
4"	100	10	FKOALCRM400E	FKOALCRM400F	1	04	
5"	125	10	FKOALCRM500E	FKOALCRM500F	1	02	
6"	150	10	FKOALCRM600E	FKOALCRM600F	1	02	
8"	200	10	FKOALCRM800E	FKOALCRM800F	-	02	



10"	250	6	FKOALCRM810E	FKOALCRM810F	1	08
12"	300	6	FKOALCRM812E	FKOALCRM812F	1	08

Примечание: для d75-d225 имеется возможность поставки седлового уплотнения из NBR, см. E2 прайс лист

Мембранный клапан DK из ХПВХ/CPVC/PVC-C

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN65 (1/2" to 2 1/2")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- > Возможность фиксации клапана в 300 положений
- > Защита от несанкционированного доступа
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100

DKDC

Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	10	DKDC020E	DKDC020F	DKDC020P	1	8	03
25	20	10	DKDC025E	DKDC025F	DKDC025P	1	8	03
32	25	10	DKDC032E	DKDC032F	DKDC032P	1	4	03
40	32	10	DKDC040E	DKDC040F	DKDC040P	1	2	04
50	40	10	DKDC050E	DKDC050F	DKDC050P	1	2	04
63	50	10	DKDC063E	DKDC063F	DKDC063P	1	4	02
75	65	10	DKDC075E	DKDC075F	DKDC075P	1	4	02

DKLDC


Мембранный клапан с ограничителем хода, с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	10	DKLDC020E	DKLDC020F	DKLDC020P	1	8	03
25	20	10	DKLDC025E	DKLDC025F	DKLDC025P	1	8	03
32	25	10	DKLDC032E	DKLDC032F	DKLDC032P	1	4	03
40	32	10	DKLDC040E	DKLDC040F	DKLDC040P	1	2	04
50	40	10	DKLDC050E	DKLDC050F	DKLDC050P	1	2	04
63	50	10	DKLDC063E	DKLDC063F	DKLDC063P	1	4	02
75	65	10	DKLDC075E	DKLDC075F	DKLDC075P	1	4	02

DKUIC


Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	10	DKUIC020E	DKUIC020F	DKUIC020P	1	8	03
25	20	10	DKUIC025E	DKUIC025F	DKUIC025P	1	8	03
32	25	10	DKUIC032E	DKUIC032F	DKUIC032P	1	4	03
40	32	10	DKUIC040E	DKUIC040F	DKUIC040P	1	2	04
50	40	10	DKUIC050E	DKUIC050F	DKUIC050P	1	2	04
63	50	10	DKUIC063E	DKUIC063F	DKUIC063P	1	4	02

DKLUIC


Мембранный клапан с ограничителем хода, с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	10	DKLUIC020E	DKLUIC020F	DKLUIC020P	1	8	03
25	20	10	DKLUIC025E	DKLUIC025F	DKLUIC025P	1	8	03
32	25	10	DKLUIC032E	DKLUIC032F	DKLUIC032P	1	4	03
40	32	10	DKLUIC040E	DKLUIC040F	DKLUIC040P	1	2	04
50	40	10	DKLUIC050E	DKLUIC050F	DKLUIC050P	1	2	04
63	50	10	DKLUIC063E	DKLUIC063F	DKLUIC063P	1	4	02

DKUFC


Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями с внутренней резьбой, цилиндрическая резьба BS



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
1/2"	15	10	DKUFC012E	DKUFC012F	DKUFC012P	1	8	03
3/4"	20	10	DKUFC034E	DKUFC034F	DKUFC034P	1	8	03
1"	25	10	DKUFC100E	DKUFC100F	DKUFC100P	1	4	03
1" 1/4	32	10	DKUFC114E	DKUFC114F	DKUFC114P	1	2	04
1" 1/2	40	10	DKUFC112E	DKUFC112F	DKUFC112P	1	2	04
2"	50	10	DKUFC200E	DKUFC200F	DKUFC200P	1	4	02

DKOC

Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	10	DKOC020E	DKOC020F	DKOC020P	1	8	03
25	20	10	DKOC025E	DKOC025F	DKOC025P	1	8	03
32	25	10	DKOC032E	DKOC032F	DKOC032P	1	4	03
40	32	10	DKOC040E	DKOC040F	DKOC040P	1	2	04
50	40	10	DKOC050E	DKOC050F	DKOC050P	1	2	04
63	50	10	DKOC063E	DKOC063F	DKOC063P	1	4	02
75	65	10	DKOC075E	DKOC075F	DKOC075P	1	4	02


Мембранный клапан VM из ХПВХ/CPVC/PVC-C

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN100 (1/2" to 4")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана

VMDC


Мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
90	80	10	VMDC090E	VMDC090F	VMDC090P	-	1	03
110	100	10	VMDC110E	VMDC110F	VMDC110P	-	1	02

VMOC

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
90	80	10	VMOC090E	VMOC090F	VMOC090P	-	1	02
110	100	10	VMOC110E	VMOC110F	VMOC110P	-	1	02

Компактный мембранный клапан CM из ХПВХ/CPVC/PVC-C

Технические характеристики

- > Размеры DN15 (1/2")
- > Давление до 6 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана
- > Ограничитель хода штока с возможностью настройки MAX и MIN расхода

CMDC

Компактный мембранный клапан с втулочными окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия




d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMDC020E	CMDC020F	1	8	04



d	DN	PN	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMDC020P	1	8	04

CMUIC

Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMUIC020E	CMUIC020F	1	8	04

d	DN	PN	PTFE* Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMUIC020P	1	8	04

* уплотнения из FPM


Грязевой фильтр RV из ХПВХ/CPVC/PVC-С

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN50
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Корпус из ХПВХ
- > Уплотнения из EPDM или FPM
- > Простота в эксплуатации, очистка фильтра может быть произведена без его демонтажа с технологической линии

RVUIC

Грязевой фильтр с разборными муфтовыми окончаниями под клеевое соединение, метрическая серия.



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	RVUIC020E	RVUIC020F	1	20	04
25	20	16	RVUIC025E	RVUIC025F	1	10	04
32	25	16	RVUIC032E	RVUIC032F	1	10	04
40	32	16	RVUIC040E	RVUIC040F	1	6	04
50	40	16	RVUIC050E	RVUIC050F	1	6	03
63	50	16	RVUIC063E	RVUIC063F	1	4	03

Примечание: Стандартная сетка из полипропилена (PP-H) с размером ячеек 1,5мм

Комплект Easytorque

Набор Easytorque позволяет контролировать усилие затяжки седлового уплотнения шаровых кранов DualBlock® в соответствии с рекомендуемыми значениями.

Динамометрический ключ для шаровых кранов DualBlock® DN10 - DN50.

Стальная вставка PA50 для затяжки седлового уплотнения

Kit Easytorque



Комплект состоящий из 6+6 вставок и одного динамометрического ключа

DN	Артикул
10 ÷ 50	KET01