


СОДЕРЖАНИЕ:

Труба PVDF/ПВДФ
Фитинги PVDF/ПВДФ
2-х ходовой Шаровый кран VKD из PVDF/ПВДФ
2-х ходовой Шаровый кран VKR из PVDF/ПВДФ
Поворотный затвор FK, диск из PVDF/ПВДФ
Мембранный клапан DK из PVDF/ПВДФ
Мембранный клапан VM из ПВДФ/PVDF
Компактный мембранный клапан CM из ПВДФ/PVDF
Межфланцевый обратный клапан FR из ПВДФ/PVDF

Труба из PVDF/ПВДФ Метрическая серия

Труба

Труба ПВДФ в соответствии со стандартом ISO 10931-2.
Белый цвет. Стандартная длина 5 м




d	DN	S mm	kg/m	Артикул PN16 SDR 21 - S10
16	10	1,9	0,137	PIPEF21016
20	15	1,9	0,210	PIPEF21020
25	20	1,9	0,269	PIPEF21025
32	25	2,4	0,435	PIPEF21032
40	32	2,4	0,553	PIPEF21040
50	40	3,0	0,825	PIPEF21050
63	50	3,0	1,090	PIPEF21063
75	65	3,6	1,550	PIPEF21075
90	80	4,3	2,220	PIPEF21090
110	100	5,3	3,330	PIPEF21110

Фитинги для муфтового соединения Метрическая серия

GIF

Отвод 90°




d	DN	PN	Артикул	pack n./box	box type
16	10	16	GIF016	10 240	04
20	15	16	GIF020	10 240	04
25	20	16	GIF025	10 160	04
32	25	16	GIF032	10 100	04
40	32	16	GIF040	5 50	04
50	40	16	GIF050	5 30	04
63	50	16	GIF063	2 30	03
75	65	16	GIF075	2 8	04
90	80	16	GIF090	2 6	04
110	100	16	GIF110	2 4	04

TIF

Тройник равнобедренный 90°


d	DN	PN	Артикул	pack n./box	box type
---	----	----	---------	----------------	-------------



16	10	16	TIF016	10	300	04
20	15	16	TIF020	10	160	04
25	20	16	TIF025	10	100	04
32	25	16	TIF032	10	60	04
40	32	16	TIF040	5	40	04
50	40	16	TIF050	5	20	04
63	50	16	TIF063	2	20	03
75	65	16	TIF075	2	8	03
90	80	16	TIF090	2	4	04
110	100	16	TIF110	2	4	03

HIF

Отвод 45°




d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	HIF020	10	300	04
25	20	16	HIF025	10	160	04
32	25	16	HIF032	10	100	04
40	32	16	HIF040	5	60	04
50	40	16	HIF050	5	30	04
63	50	16	HIF063	5	15	04
75	65	16	HIF075	2	8	04
90	80	16	HIF090	2	6	04
110	100	16	HIF110	2	6	03

Фитинги для муфтового соединения
Метрическая серия

MIF


Муфта соединительная ПВДФ



d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	MIF020	10	300	04
25	20	16	MIF025	10	240	04
32	25	16	MIF032	10	120	04
40	32	16	MIF040	5	90	04
50	40	16	MIF050	5	60	04
63	50	16	MIF063	2	32	04
75	65	16	MIF075	2	24	04
90	80	16	MIF090	2	12	04
110	100	16	MIF110	2	8	04

CIF


Заглушка



d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
16	10	16	CIF016	10	####	04
20	15	16	CIF020	10	300	04
25	20	16	CIF025	10	240	04
32	25	16	CIF032	10	120	04
40	32	16	CIF040	5	45	05
50	40	16	CIF050	5	90	04
63	50	16	CIF063	5	30	04
75	65	16	CIF075	2	24	04
90	80	16	CIF090	2	12	04
110	100	16	CIF110	2	8	04

QRNF

Бурт с зубчатой поверхностью




d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	QRNF020	10	400	04
25	20	16	QRNF025	10	120	04
32	25	16	QRNF032	10	100	04
40	32	16	QRNF040	5	70	05
50	40	16	QRNF050	5	100	03
63	50	16	QRNF063	2	30	04
75	65	16	QRNF075	2	24	04
90	80	16	QRNF090	2	12	04
110	100	16	QRNF110	2	12	04

Фитинги для муфтового соединения
Метрическая серия

QRAF


Бурт с зубчатой поверхностью для свободного фланца OAB в соответствии со стандартом



d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
25	3/4"	16	QRAF034	-	-	-
32	1"	16	QRAF100	-	-	-
40	1 1/4"	16	QRAF114	-	-	-
50	1 1/2"	16	QRAF112	-	-	-
90	3"	16	QRAF300	-	-	-

RIF

Переходная втулка




d	d1	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20	16	16	RIF020016	10	700	04
25	20	16	RIF025020	10	400	04
32	25	16	RIF032025	10	160	04
40	25	16	RIF040025	10	200	04
40	32	16	RIF040032	10	150	04
50	32	16	RIF050032	5	30	05
50	40	16	RIF050040	5	30	05
63	32	16	RIF063032	5	40	04
63	50	16	RIF063050	5	40	04
75	63	16	RIF075063	2	38	04
90	63	16	RIF090063	2	20	04
90	75	16	RIF090075	2	28	03
110	90	16	RIF110090	2	-	-

Муфты
Метрическая серия

BIGF

Муфта разборная, уплотнение FPM


d	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
16	10	16	BIGF016F	10	160	04



20	15	16	BIGF020F	10	80	04
25	20	16	BIGF025F	10	60	04
32	25	16	BIGF032F	10	40	04
40	32	16	BIGF040F	2	24	04
50	40	16	BIGF050F	2	12	05
63	50	16	BIGF063F	2	12	04

BIFXF


Муфта разборная с внутренней резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение FPM.



d x R	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20 x 1/2"	15	16	BIFXF020012F	-	-	-
25 x 3/4"	20	16	BIFXF025034F	-	-	-
32 x 1"	25	16	BIFXF032100F	-	-	-
40 x 1 1/4"	32	16	BIFXF040114F	-	-	-
50 x 1 1/2"	40	16	BIFXF050112F	-	-	-
63 x 2"	50	16	BIFXF063200F	-	-	-

BIRXF

Муфта разборная с наружной резьбой, нержавеющая сталь A316L, уплотнение FPM.



d x R	DN	PN	Артикул	pack	n./box	box type
20 x 1/2"	15	16	BIRXF020012F	-	-	-
25 x 3/4"	20	16	BIRXF025034F	-	-	-
32 x 1"	25	16	BIRXF032100F	-	-	-
40 x 1 1/4"	32	16	BIRXF040114F	-	-	-
50 x 1 1/2"	40	16	BIRXF050112F	-	-	-
63 x 2"	50	16	BIRXF063200F	-	-	-

Фланцы

Метрическая серия

ODB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP, DIN2501 - EN 1092



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	ODB020			
25	20	16	ODB025			
32	25	16	ODB032			
40	32	16	ODB040			
50	40	16	ODB050			
63	50	16	ODB063			
75	65	16	ODB075			
**90	80	16	ODB090			
***125	100	16	ODB125			

** Используется с буртами QRNF090

*** Используется с буртами QRNF110

ODBC

Глухой фланец, со стальным сердечником, материал PP/FRP, DIN2501 - EN 1092, PN10/16



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n./box	box type
20	15	16	ODBC020			
25	20	16	ODBC025			



32	25	16	ODBC032
40	32	16	ODBC040
50	40	16	ODBC050
63	50	16	ODBC063
75	65	16	ODBC075
90	80	16	ODBC090
110	100	16	ODBC110

*PMA: максимальное допустимое давление

Фланцы
ANSI

OAB

Свободный фланец со стальным сердечником, материал PP/FRP ANSI 150



d	DN	*PMA [bar]	Артикул	pack	n/box	box type
20	1/2"	16	OAB012			
25	3/4"	16	OAB034			
32	1"	16	OAB100			
40	1 1/4"	16	OAB114			
50	1 1/2"	16	OAB112			
63	2"	16	OAB200			
75	2 1/2"	16	OAB212			
90	3"	16	OAB300			
110	4"	16	OAB400			

*PMA: максимальное допустимое давление


2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50
- > Давление до 16 бар
- > Седло шара - PTFE, уплотнение FPM
- > Самокомпенсация температурного расширения и микроустировка седлового уплотнения шара
- > Простота обслуживания: простой демонтаж и быстрая замена
- > Плавающий шар с двойной прорезью для надежного крепления штока
- > Многофункциональная рукоятка с ключом-вставкой для юстировки седлового уплотнения
- > Возможность комплектации рукоятки блокирующим механизмом
- > Возможность установки пневматических или электрических приводов при помощи модульных адаптеров Power Quick

VKDIF


Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие муфтовые



d	DN	PN	FPM Артикул	pack	box type
16	10	16	VKDIF016F	1	04
20	15	16	VKDIF020F	1	04
25	20	16	VKDIF025F	1	03
32	25	16	VKDIF032F	1	03
40	32	16	VKDIF040F	1	04
50	40	16	VKDIF050F	1	04
63	50	16	VKDIF063F	1	03

VKDIF/SHX

Шаровый кран DualBlock® промышленного применения с ручкой-фиксатором.




d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
16	10	16	VKDIFSHX016F	1	03
20	15	16	VKDIFSHX020F	1	04
25	20	16	VKDIFSHX025F	1	03
32	25	16	VKDIFSHX032F	1	03
40	32	16	VKDIFSHX040F	1	03
50	40	16	VKDIFSHX050F	1	03
63	50	16	VKDIFSHX063F	1	03

2-х ходовой шаровый кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

VKDDF

Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	VKDDF020F	1	03
25	20	16	VKDDF025F	1	03
32	25	16	VKDDF032F	1	03
40	32	16	VKDDF040F	1	03
50	40	16	VKDDF050F	1	03
63	50	16	VKDDF063F	1	02

примечание. Клапан может быть поставлен в виде VKDIF с двумя втулочными окончаниями отдельно

VKDBF

Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Гладкие втулочные



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	VKDBF020F	1	03
25	20	16	VKDBF025F	1	03
32	25	16	VKDBF032F	1	03
40	32	16	VKDBF040F	1	03
50	40	16	VKDBF050F	1	03
63	50	16	VKDBF063F	1	02

примечание. Клапан может быть поставлен в виде VKDIF с двумя втулочными окончаниями CVDF для стыковой сварки отдельно

VKDOF

Шаровый кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	VKDOF020F	1	-
25	20	16	VKDOF025F	1	-
32	25	16	VKDOF032F	1	-
40	32	16	VKDOF040F	1	-
50	40	16	VKDOF050F	-	05


63	50	16	VKDOF063F	-	05
----	----	----	-----------	---	----

2-х ходовой шаровой кран промышленного применения VKD DN10 ÷ 50

VKDOAF

VKDOAF

Шаровой кран DualBlock® промышленного применения. Фланцы согласно



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
1/2"	15	16	VKDOAF012F	1	-
3/4"	20	16	VKDOAF034F	1	-
1"	25	16	VKDOAF100F	1	-
1 1/4"	32	16	VKDOAF114F	1	-
1 1/2"	40	16	VKDOAF112F	-	05
2"	50	16	VKDOAF200F	-	05

2-х ходовой регулировочный шаровой кран промышленного применения VKR

Технические характеристики

- > Размеры DN10 - DN50 (3/8" - 2")
- > Давление до 16 бар с температурой воды 20°C
- > Седло шара - PTFE, уплотнение EPDM или FPM типа F
- > Запатентованная система DualBlock® для предотвращения
- > Односторонний поток
- > Взаимозаменяемость с VKD серией
- > Линейная зависимость во всем диапазоне хода: 0-90°C
- > Точность регулировки с 5°

VKRIF


Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®.



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
16	10	16	VKRIF016F	-	-
20	15	16	VKRIF020F	-	-
25	20	16	VKRIF025F	-	-
32	25	16	VKRIF032F	-	-
40	32	16	VKRIF040F	-	-
50	40	16	VKRIF050F	-	-
63	50	16	VKRIF063F	-	-

VKRDF

Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®.



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	VKRDF020F	-	-
25	20	16	VKRDF025F	-	-
32	25	16	VKRDF032F	-	-
40	32	16	VKRDF040F	-	-
50	40	16	VKRDF050F	-	-
63	50	16	VKRDF063F	-	-

VKRBF


Шаровый регулировочный кран с системой блокировки DualBlock®. С



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	10	16	VKRBF038F	-	-
25	15	16	VKRBF012F	-	-
32	20	16	VKRBF034F	-	-
40	25	16	VKRBF100F	-	-
50	32	16	VKRBF114F	-	-
63	40	16	VKRBF112F	-	-

VKROF

Шаровый регулировочный кран с системой



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	VKROF020F	-	-
25	20	16	VKROF025F	-	-
32	25	16	VKROF032F	-	-
40	32	16	VKROF040F	-	-
50	40	16	VKROF050F	-	-
63	50	16	VKROF063F	-	-

Шаровой обратный клапан SR

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN50
- > Давление до 16 бар при 20°C (68°F)
- > Уплотнение FPM
- > Уменьшенное падение давления на клапане
- > Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки

SRIF

Шаровой обратный клапан SR с гладкими муфтовыми окончаниями в



d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
20	15	16	SRIF020F	1	04
25	20	16	SRIF025F	1	04
32	25	16	SRIF032F	1	04
40	32	16	SRIF040F	1	04
50	40	16	SRIF050F	1	04
63	50	16	SRIF063F	1	04

сменный набор уплотнений из EPDM SETSR...E (см. раздел запасных частей прайс)

Поворотный затвор FK, диск из ПВДФ


Технические характеристики

- > Размеры DN40 - DN300
- > Давление до 16 бар (Dn 40-50), 10 бар (DN65-250), и 8 бар DN300 при 20°C
- > Материал корпуса: PP-GR (устойчив к ультрафиолетовому излучению) в
- > Крепежные отверстия овальной формы позволяющие выполнить соединение
- > Заменяемый диск из термопластиковых материалов, включая ПВХ, ХПВХ, PP-
- > Сменное седловое уплотнение из FPM (EPDM или NBR по запросу)
- > Возможность установки, как редуктора, так и пневматических или
- > Эргономичная рукоятка с фиксатором для регулирования расхода (12 положений)
- > Возможна LUG комплектация с резьбовыми металлическими вставками в
- > Материал штока: нержавеющая сталь AISI 420 в стандартной комплектации.

FKOF/LM

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ПВДФ

d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
50 - 1 1/2"	40	16	FKOFLM050F	1	03



63 - 2"	50	16	FKOFLM063F	1	03
75 - 2 1/2"	65	10	FKOFLM075F	1	02
90 - 3"	80	10	FKOFLM090F	1	02
110 - 4"	100	10	FKOFLM110F	1	02
140 - 5"	125	10	FKOFLM140F	1	02
160 - 6"	150	10	FKOFLM160F	1	02
225 - 8"	200	10	FKOFLM225F	1	02
280-10"	250	10	FLOFLM280F	1	2

примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

Поворотный затвор FK, диск из ПВДФ

FKOF/FM

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ПВДФ

d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
50 - 1 1/2"	40	16	FKOFFM050F	1	03
63 - 2"	50	16	FKOFFM063F	1	03
75 - 2 1/2"	65	10	FKOFFM075F	1	02
90 - 3"	80	10	FKOFFM090F	1	02
110 - 4"	100	10	FKOFFM110F	1	02
140 - 5"	125	10	FKOFFM140F	1	02
160 - 6"	150	10	FKOFFM160F	1	02
225 - 8"	200	10	FKOFFM225F	1	02
*280	250	10	FKOFFM280F	-	08
*315	300	8	FKOFFM315F	-	08
**10"	250	10	FKOAFM810F	-	08
**12"	300	8	FKOAFM812F	-	08

* ISO-DIN


**ANSI B.16.5 150

примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

FKOF/RM

Дисковый затвор с редуктором с диском из ПВДФ

d	DN	PN	FPM Артикул	pa ck	bo x typ e
75 - 2 1/2"	65	10	FKOFRM075F	-	04
90 - 3"	80	10	FKOFRM090F	-	04
110 - 4"	100	10	FKOFRM110F	-	04
140 - 5"	125	10	FKOFRM140F	1	02
160 - 6"	150	10	FKOFRM160F	-	02
225 - 8"	200	10	FKOFRM225F	-	02
*280	250	10	FKOFRM280F	-	08
*315	300	8	FKOFRM315F	-	08
**10"	250	10	FKOAFRM810F	-	08
**12"	300	8	FKOAFRM812F	-	08
355-14"	355	7	FKOFRM355F	-	08
400	400	6	FROFRM400F	-	8



* ISO-DIN


**ANSI B.16.5 150

Примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

Поворотный затвор FK, диск из ПВДФ

FKOF/LM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN




d	DN	PN	FPM Артикул	pack	box type
75	65	10	FKOLFLM075F	1	02
90	80	10	FKOLFLM090F	1	02
110	100	10	FKOLFLM110F	1	02
140	125	10	FKOLFLM140F	1	02
160	150	10	FKOLFLM160F	1	02
225	200	10	FKOLFLM225F	1	02

Примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

FKOF/FM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	FPM Артикул	pack	box type
75	65	10	FKOLFFM075F	1	02
90	80	10	FKOLFFM090F	1	02
110	100	10	FKOLFFM110F	1	02
140	125	10	FKOLFFM140F	1	02
160	150	10	FKOLFFM160F	1	02
225	200	10	FKOLFFM225F	1	02

Примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

FKOF/RM LUG ISO-DIN

Дисковый затвор с редуктором с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ISO-DIN



d	DN	PN	FPM Артикул	pack	box type
75	65	10	FKOLFRM075F	1	04
90	80	10	FKOLFRM090F	1	04
110	100	10	FKOLFRM110F	1	04
140	125	10	FKOLFRM140F	1	02
160	150	10	FKOLFRM160F	-	02
225	200	10	FKOLFRM225F	1	02


Примечание: для 175-225 имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прайс листа F2)

Поворотный затвор FK, диск из ПВДФ

FKOF/LM LUG ANSI

Дисковый затвор с ручным управлением с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150

d	DN	PN	FPM Артикул	pack	box type
---	----	----	-------------	------	----------




2 1/2"	65	10	FKOALFLM212F	1	02
3"	80	10	FKOALFLM300F	1	02
4"	100	10	FKOALFLM400F	1	02
5"	125	10	FKOALFLM500F	1	02
6"	150	10	FKOALFLM600F	1	02
8"	200	10	FKOALFLM800F	1	02

примечание: для d ≤ 1/2" - о имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прил.с листа F2)

FKOF/FM LUG ANSI

Дисковый затвор с голым штоком с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	FPM Артикул	па	ск	bo	x	typ	e
2 1/2"	65	10	FKOALFFM212F	1				02	
3"	80	10	FKOALFFM300F	1				02	
4"	100	10	FKOALFFM400F	1				02	
5"	125	10	FKOALFFM500F	1				02	
6"	150	10	FKOALFFM600F	1				02	
8"	200	10	FKOALFFM800F	1				02	
10"	250	6	FKOALFFM810F	1				08	
12"	300	6	FKOALFFM812F	1				08	

примечание: для d ≤ 1/2" - о имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прил.с листа F2)

FKOF/RM LUG ANSI

Дисковый затвор с редуктором с диском из ПВДФ. LUG исполнение в соответствии со стандартом ANSI 150



d	DN	PN	FPM Артикул	па	ск	bo	x	typ	e
2 1/2"	65	10	FKOALFRM212F	1				04	
3"	80	10	FKOALFRM300F	1				04	
4"	100	10	FKOALFRM400F	1				04	
5"	125	10	FKOALFRM500F	1				02	
6"	150	10	FKOALFRM600F	1				02	
8"	200	10	FKOALFRM800F	1				02	
10"	250	6	FKOALFRM810F	1				08	
12"	300	6	FKOALFRM812F	1				08	

примечание: для d ≤ 1/2" - о имеется возможность установки седловых уплотнений из EPDM и NBR (см. раздел запасных частей прил.с листа F2)


Мембранный клапан DK из PVDF/ПВДФ

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN65 (1/2" to 2 1/2")
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE
- > Новый, улучшенный профиль корпуса, с увеличенной пропускной способностью
- > Возможность фиксации клапана в 300 положениях
- > Защита от несанкционированного доступа
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана 25-50-75-100

DKDF

Мембранный клапан с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
20	15	10	DKDF020E	DKDF020F	DKDF020P	1
25	20	10	DKDF025E	DKDF025F	DKDF025P	1
32	25	10	DKDF032E	DKDF032F	DKDF032P	1
40	32	10	DKDF040E	DKDF040F	DKDF040P	1
50	40	10	DKDF050E	DKDF050F	DKDF050P	1
63	50	10	DKDF063E	DKDF063F	DKDF063P	1
75	65	10	DKDF075E	DKDF075F	DKDF075P	1

DKLDF


Мембранный клапан с ограничителем хода с втулочными окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
20	15	10	DKLDF020E	DKLDF020F	DKLDF020P	1
25	20	10	DKLDF025E	DKLDF025F	DKLDF025P	1
32	25	10	DKLDF032E	DKLDF032F	DKLDF032P	1
40	32	10	DKLDF040E	DKLDF040F	DKLDF040P	1
50	40	10	DKLDF050E	DKLDF050F	DKLDF050P	1
63	50	10	DKLDF063E	DKLDF063F	DKLDF063P	1
75	65	10	DKLDF075E	DKLDF075F	DKLDF075P	1

DKUIF


Мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
20	15	10	DKUIF020E	DKUIF020F	DKUIF020P	1
25	20	10	DKUIF025E	DKUIF025F	DKUIF025P	1
32	25	10	DKUIF032E	DKUIF032F	DKUIF032P	1
40	32	10	DKUIF040E	DKUIF040F	DKUIF040P	1
50	40	10	DKUIF050E	DKUIF050F	DKUIF050P	1
63	50	10	DKUIF063E	DKUIF063F	DKUIF063P	1

DKLUIF


Мембранный клапан с ограничителем хода с разборными муфтовыми окончаниями под раструбную сварку, метрическая серия



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
20	15	10	DKLUIF020E	DKLUIF020F	DKLUIF020P	1
25	20	10	DKLUIF025E	DKLUIF025F	DKLUIF025P	1
32	25	10	DKLUIF032E	DKLUIF032F	DKLUIF032P	1
40	32	10	DKLUIF040E	DKLUIF040F	DKLUIF040P	1
50	40	10	DKLUIF050E	DKLUIF050F	DKLUIF050P	1
63	50	10	DKLUIF063E	DKLUIF063F	DKLUIF063P	1

DKOF

Мембранный клапан с фланцевыми окончаниями по стандарту EN 558-1



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
20	15	10	DKOF020E	DKOF020F	DKOF020P	1
25	20	10	DKOF025E	DKOF025F	DKOF025P	1
32	25	10	DKOF032E	DKOF032F	DKOF032P	1
40	32	10	DKOF040E	DKOF040F	DKOF040P	1
50	40	10	DKOF050E	DKOF050F	DKOF050P	1
63	50	10	DKOF063E	DKOF063F	DKOF063P	1
75	65	10	DKOF075E	DKOF075F	DKOF075P	1

Мембранный клапан VM из ПВДФ/PVDF

Технические характеристики

- > Размеры DN15 - DN100
- > Давление до 10 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана

VMDF


Мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения, метрическая



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
90	80	10	VMDF090E	VMDF090F	VMDF090P	-
110	100	10	VMDF110E	VMDF110F	VMDF110P	-

VMOF

Мембранный клапан с фланцевым присоединением DIN 2501-EN1092



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	PTFE Артикул	pack
90	80	10	VMOF090E	VMOF090F	VMOF090P	-
110	100	10	VMOF110E	VMOF110F	VMOF110P	-

Компактный мембранный клапан CM из ПВДФ/PVDF

Технические характеристики

- > Размеры DN12 - DN15 (3/8" - 1/2")
- > Давление до 6 бар при 20°C (68°F)
- > Диафрагма из EPDM, FPM, PTFE и NBR (под заказ)
- > Возможность фиксации клапана
- > Визуальная индикация степени закрытия клапана
- > Ограничитель хода штока с возможностью настройки MAX и MIN расхода

CMDF

Компактный мембранный клапан с втулочными окончаниями для муфтового соединения,



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMDF020E	CMDF020F	1	8	04

d	DN	PN	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMDF020P	1	8	04


CMUIF

Компактный мембранный клапан с разборными муфтовыми окончаниями для муфтового соединения, метрическая серия

d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMUIF020E	CMUIF020F	1	8	04

d	DN	PN	PTFE* Артикул	pack	n./box	box type
20	15	6	CMUIF020P	1	8	04

* уплотнения из FPM



Компактный мембранный клапан CM из ПВДФ/PVDF

CMIF

Компактный мембранный клапан с муфтовыми окончаниями для муфтового соединения,

d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
16	12	6	CMIF016E	CMIF016F	1	8	04
20	15	6	CMIF020E	CMIF020F	1	8	05

d	DN	PN	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
16	12	6	CMIF016P	1	8	04
20	15	6	CMIF020P	1	8	04



CMFF

Компактный мембранный клапан с внутренней цилиндрической резьбой

d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
3/8"	12	6	CMFF038E	CMFF038F	1	8	04
1/2"	15	6	CMFF012E	CMFF012F	1	8	05

d	DN	PN	PTFE Артикул	pack	n./box	box type
3/8"	12	6	CMFF038P	1	8	04
1/2"	15	6	CMFF012P	1	8	04



Комплект Easytorque

Комплект Easytorque

Набор Easytorque позволяет контролировать усилие затяжки седлового уплотнения шаровых кранов DualBlock® в



Динамометрический ключ для шаровых кранов
Стальная вставка RA50 для затяжки седлового

Комплект Easytorque

Комплект состоящий из 6+6 вставок и одного динамометрического ключа



DN	Артикул	€
10 ÷ 50	KET01	209,85

Межфланцевый обратный клапан FR из ПВДФ/PVDF

Технические характеристики

- > Размеры DN32 - DN400
- > Давление до 8 бар при 20°C (68°F)
- > Уплотнения из EPDM или FPM
- > С пружиной из нержавеющей стали, HASTELLOY, и без пружины

FROF


Межфланцевый обратный клапан без пружины



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
40	32	6	FROF040E	FROF040F	1	-	-
50	40	6	FROF050E	FROF050F	1	-	-
63	50	6	FROF063E	FROF063F	1	-	-
75	65	6	FROF075E	FROF075F	1	-	-
90	80	6	FROF090E	FROF090F	1	-	-
110	100	6	FROF110E	FROF110F	1	-	-
140	125	6	FROF140E	FROF140F	1	-	-
160	150	6	FROF160E	FROF160F	1	-	-
225	200	6	FROF225E	FROF225F	1	-	-
280	250	6	FROF280E	FROF280F	1	-	-
315	300	6	FROF315E	FROF315F	1	-	-
355	350	4	FROF355E	FROF355F	1	-	-
400	400	4	FROF400E	FROF400F	1	-	-

FROF/MLX

Межфланцевый обратный клапан с пружиной из нержавеющей стали 316 Ti



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
40	32	6	FROF040EMLX	FROF040FMLX	1	-	-
50	40	6	FROF050EMLX	FROF050FMLX	1	-	-
63	50	6	FROF063EMLX	FROF063FMLX	1	-	-
75	65	6	FROF075EMLX	FROF075FMLX	1	-	-
90	80	6	FROF090EMLX	FROF090FMLX	1	-	-
110	100	6	FROF110EMLX	FROF110FMLX	1	-	-
140	125	6	FROF140EMLX	FROF140FMLX	1	-	-
160	150	6	FROF160EMLX	FROF160FMLX	1	-	-
225	200	6	FROF225EMLX	FROF225FMLX	1	-	-

280	250	6	FROF280EMLX	FROF280FMLX	1	-	-
315	300	6	FROF315EMLX	FROF315FMLX	1	-	-
355	350	4	FROF355EMLX	FROF355FMLX	1	-	-
400	400	4	FROF400EMLX	FROF400FMLX	1	-	-

FROF/MLH


Межфланцевый обратный клапан с пружиной из HASTELLOY C4 (2.4610)



d	DN	PN	EPDM Артикул	FPM Артикул	pack	n./box	box type
40	32	6	FROF040EMLH	FROF040FMLH	1	-	-
50	40	6	FROF050EMLH	FROF050FMLH	1	-	-
63	50	6	FROF063EMLH	FROF063FMLH	1	-	-
75	65	6	FROF075EMLH	FROF075FMLH	1	-	-
90	80	6	FROF090EMLH	FROF090FMLH	1	-	-
110	100	6	FROF110EMLH	FROF110FMLH	1	-	-
140	125	6	FROF140EMLH	FROF140FMLH	1	-	-
160	150	6	FROF160EMLH	FROF160FMLH	1	-	-
225	200	6	FROF225EMLH	FROF225FMLH	1	-	-
280	250	6	FROF280EMLH	FROF280FMLH	1	-	-
315	300	6	FROF315EMLH	FROF315FMLH	1	-	-
355	350	4	FROF355EMLH	FROF355FMLH	1	-	-
400	400	4	FROF400EMLH	FROF400FMLH	1	-	-

CVDF


Окончание SDR21 из ПВДФ PN16 для стыковой сварки



d	Предназначен для	Артикул	pack	n./bo	x
20	VKD	CVDF21020	-	400	
25	VKD	CVDF21025	-	180	
32	VKD	CVDF21032	-	-	
40	VKD	CVDF21040	-	120	
50	VKD	CVDF21050	-	80	
63	VKD	CVDF21063	-	45	
75	VKD	CVDF21075	-	-	
90	VKD	CVDF21090	-	-	
110	VKD	CVDF21110	-	-	

Комплект фланцевых окончаний из ПВДФ согласно стандартам ISO DIN

Стандарт: DIN 2501 - EN 1092, Строительная длина согласно EN558-1 (только для VKD)



d	Предназначен для	Артикул	pack	n./bo	x
20	VKD	SETFLOF020	-	80	
25	VKD	SETFLOF025	-	60	
32	VKD	SETFLOF032	-	48	
40	VKD	SETFLOF040	-	24	
50	VKD	SETFLOF050	-	24	
63	VKD	SETFLOF063	-	14	

Примечание: комплект собран на заводе-изготовителе

Комплект фланцевых окончаний из ПВДФ согласно стандартам ANSI

Стандарт: ANSI 150



d	Предназначен для	Артикул	pack	n./bo	x
1/2"	VKD	SETFLOAF012	-	80	
3/4"	VKD	SETFLOAF034	-	60	

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

VKD	SETFLOAF100	-	48
VKD	SETFLOAF114	-	24
VKD	SETFLOAF112	-	24
VKD	SETFLOAF200	-	14

Примечание: комплект собран на заводе-изготовителе

Комплект фланцевых окончаний из ПВДФ для шаровых кранов

согласно

Стандарт: EN1092 / DIN2501 и ANSI 150, Строительная длина согласно EN558-1

Состав комплекта: 1 фланец, 1 накидная гайка




d	Предназначен для	Артикул	pack	n./bo x
75 - 2 1/2"	VKD	SETFLOF075	-	-
90 - 3"	VKD	SETFLOF090	-	-
110 - 4"	VKD	SETFLOF110	-	-

Note: factory assembled

CVDFBIF

Удлиненное окончание SDR21 из ПВДФ PN16 для стыковой сварки




d	Предназначен для	Артикул	pack	n./bo x
20	VM	CVDFBIF21020	-	-
25	VM	CVDFBIF21025	-	-
32	VM	CVDFBIF21032	-	-
40	VM	CVDFBIF21040	-	-
50	VM	CVDFBIF21050	-	-
63	VM	CVDFBIF21063	-	-

Запасные окончания ПВДФ

ENDIF


Гладкие муфтовые окончания метрического стандарта для муфтового соединения*



d	Предназначен для	Артикул
16	VKD - SR	ENDIF016
20	VKD - SR	ENDIF020
25	VKD - SR	ENDIF025
32	VKD - SR	ENDIF032
40	VKD - SR	ENDIF040
50	VKD - SR	ENDIF050
63	VKD - SR	ENDIF063
75	VKD	ENDIF075
90	VKD	ENDIF090
110	VKD	ENDIF110

ENDDF

Гладкие втулочные окончания метрического стандарта для муфтового соединения*




d	Предназначен	Артикул
20	VKD - SR	ENDDF020
25	VKD - SR	ENDDF025
32	VKD - SR	ENDDF032
40	VKD - SR	ENDDF040
50	VKD - SR	ENDDF050
63	VKD - SR	ENDDF063
75	VKD - SR	ENDDF075
90	VKD	ENDDF090
110	VKD	ENDDF110
	VKD	

*одна шт

Запасные окончания ПВДФ

ENDFF


Окончания с внутренней резьбой по стандарту BSP*



R	Предназначен для	Артикул
1/2"	VKD - SR	ENDFF012
3/4"	VKD - SR	ENDFF034
1"	VKD - SR	ENDFF100
1 1/4"	VKD - SR	ENDFF114
1 1/2"	VKD - SR	ENDFF112
2"	VKD - SR	ENDFF200

ENDNF

Окончания с внутренней резьбой по стандарту NPT*



R	Предназначен	Артикул
1/2"	VKD - SR	ENDNF012
3/4"	VKD - SR	ENDNF034
1"	VKD - SR	ENDNF100
1 1/4"	VKD - SR	ENDNF114
1 1/2"	VKD - SR	ENDNF112
2"	VKD - SR	ENDNF200

*одна шт