



GIRAIR – СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (ХОЛОДНАЯ СВАРКА)

ТРУБЫ



ТРУБЫ L=4М

Ø16 - 110

ОТВОДЫ



ОТВОД 45°

Ø16-110



ОТВОД 90°

Ø16-110



РЕЗЬБОВОЙ ОТВОД 90°

Раструб х внутренняя резьба (латунь)
Ø20-110



РЕЗЬБОВОЙ ОТВОД 90°

С усилительным кольцом
Раструб х внутренняя резьба
Ø16-25 3/8" – 3/4"

МУФТЫ



РЕЗЬБОВЫЕ АДАПТОРЫ

Раструб/патрубок х внутренняя резьба
(латунь)
Ø16/20-63/75



РЕЗЬБОВЫЕ АДАПТОРЫ

С металлическим усилительным кольцом
Ø16-63
3/8"-2"



www.maxiarm.ru



МУФТЫ

Раструб х раструб
Ø16-110

ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ



ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ КОРОТКИЕ

Патрубок (Ø) х раструб (ØR)
Ø 20-110
ØR 16-90



ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ ДЛИННЫЕ

Патрубок (Ø) х раструб (ØR)
Ø 25-110
ØR 16-63



ТРОЙНИКИ



РАВНОПРОХОДНЫЕ ТРОЙНИКИ 90°

Раструб х раструб
Ø 16 до 110



РАВНОПРОХОДНЫЕ ТРОЙНИКИ 90°

Патрубок (Ø) х раструб (ØR)
Ø 20-110
ØR 16-40



РАВНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ТРОЙНИКИ 90°

Патрубок х внутренняя резьба
Ø 16-25
ØR 1/2"-3/4"

КОЛЕНА



КОЛЕНА 180°

Патрубок х патрубок (профиль С)
Ø 20-32



КОЛЕНА 90°

Раструб х раструб
Ø 50-110



КОЛЕНО 180°
(профиль Р)
Ø 16-32



КОЛЕНО 90°
Патрубок х патрубок
Ø 20-32

НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ



НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
С 4-мя выходами



**НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ**
1 резьбовое выходное соединение Ø 20 и 25
1 входное соединение 1/2" и 3/4"



**НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ**
Для соединения труб с латунным
держателем GAUR
Входная наружная резьба – 1/2" – 1"
Выходная внутренняя резьба – 3/8" – 3/4"



НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
С 4-мя выходами и дренажом



www.maxiarm.ru



НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

С 2-3 выходами и клиновидный адаптер

ЗАГЛУШКИ



ЗАГЛУШКИ

Ø 16-110

СОЕДИНЕНИЯ



СОЕДИНИТЕЛИ

с латунными гайками с плоской прокладкой EPDM

Патрубок x резьба внутренняя латунная

Ø 16 – 40

1/2" – 1 1/2"



3-Х ЧАСТЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

с уплотнением EPDM

Патрубок x внутренняя латунная резьба

Ø 16 – 63

3/8" – 2"



3-Х ЧАСТЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

С прокладкой EPDM
Патрубок х наружная резьба
Ø 16-63
3/8" – 2"



3-Х ЧАСТЕВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

GIRAIR/ЛАТУНЬ
с прокладкой EPDM
Ø 16-63
3/8" – 2"

ПЕРЕХОДНИКИ



ПЕРЕХОДНИКИ

Патрубок х наружная латунная резьба
Ø 16/20 и 25/32
1/2" – 1"



ПЕРЕХОДНИКИ

Патрубок х наружная резьба
Ø 16-75
3/8" – 2 1/2"



ПЕРЕХОДНИКИ

Патрубок х наружная резьба
Ø 16-50
1/2" – 2"



ПЕРЕХОДНИКИ

Патрубок х наружная латунная резьба
Ø 16/20-63/75
3/8" – 2"



БЫСТРЫЕ АДАПТЕРЫ



АКСЕССУАРЫ (ISO 4 414)
Фитинг с наружной резьбой
ISO C – Ø 6мм
3/8" и 1/2"



БЫСТРЫЙ АДАПТЕР ISO C
Ниппель для 8мм гибких труб - Ø 6мм
Ø 8

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕДЛА



РЕЗЬБОВЫЕ СЕДЛА
Ø 25-63



РЕЗЬБОВЫЕ СЕДЛА
Ø 40-63

КРАНЫ (ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА)



ФЛАНЦЕВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



ДВОЙНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН



www.maxiarm.ru

Уплотнение шара: PTFE
Уплотнение о-кольца: EPDM
Ø 75-110

Уплотнение шара: PTFE
Уплотнение о-кольца: EPDM
Патрубок х патрубок
Ø 16-63

ДЕРЖАТЕЛИ



ДЕРЖАТЕЛИ PHONOKLIP®

Внутренний размер 7 x 150, M8, M10
Ø50 - 160



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер M8
Ø75 - 160



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер 7 x 150
Ø32 - 63



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер Ø 5.5мм
Ø16 - 20



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер М8
Ø25 - 63



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер М6
Ø16 - 20



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер Ø 5.5мм
Ø25



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренний размер М6
Ø25 - 63



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренняя резьба 7x150
Ø16 - 20



ДЕРЖАТЕЛИ MONOKLIP®

Внутренняя резьба М8
Ø16 - 20



ДЕРЖАТЕЛИ

Расверловка Ø 8мм
Ø140 - 200

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



CLEANER+
очиститель



АПЛИКАТОР
Для диаметров ≥ 110 мм



GARFIX ДЛЯ GIRAIR
С аппликатором



ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ



ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Патрубок

Для использования с прокладкой EPDM

КЛИНЬЯ



КЛИН



РЕЖАЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК И ОБРЕЗКИ КОНУСОВ

с лезвиями из закаленной и обработанной стали (конус 50 U), для снятия внешней фаски и внутренней обрезки НТА® труб, всегда удобно для использования в системах GIRAIR, KRYOCLIM и U-PVC трубопроводах. до 50.



ТРИММЕР

Для внутренней обработки U-PVC, CPVC, GIRAIR® труб.
Ø 32 до 160



ЯЩИК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФРЕЗЕРА ТРУБ

Состоит из: труборез для снятия фаски, режущий инструмент, обрезное устройство, триммер.
Ø 32 до 160



РЕЗАКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

С роликами, и возможностью быстрой замены лезвия.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ

Для труб диаметров
Ø 32 до 160